



2

l_1	a	b_1	b_2	b_3	d	h_1	h_2	l_2	t min.
120	10	6	12,5	35	M 6	32	25	100	9

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4408
matt gestrahlt

RoHS

Auf Anfrage

- poliert oder kunststoffbeschichtet

1

3

A4

GS

Ein typisches Einsatzgebiet für die Griffleiste GN 730.5 sind Türen von Schutzverkleidungen an Maschinen und Anlagen aber auch Schulblenden oder sonstige Auszüge.

Durch den verwendeten Werkstoff ist der Griff vor allem für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven Medien vorgesehen.

Die Griffleiste ist so ausgeführt, dass keine schöpfende Geometrie vorhanden ist, wodurch die Reinigung erleichtert und möglichen Ablagerungen entgegengewirkt wird.

Die Montage erfolgt über die Befestigungsgewinde von der Rückseite. Alternativ können die Griffe von vorne angeschweißt werden.

Hinweise

GN 730 Griffleisten (Aluminium)

GN 430 / GN 430.1 Griffleisten (Aluminium)

Seite

QVX

QVX

Technische Informationen

Edelstahl-Eigenschaften

QVX

Bestellbeispiel

GN 730.5-A4-120-GS

1	Werkstoff
2	l_1
3	Oberfläche