



Größe	F _H in N Haltekraft	b ₁	b ₂ +0,5	b ₃	b ₄ ≈	b ₅	b ₆ ≈	d ₁	d ₂	h ₁
55	550	23	15	11	25	22	16	2	3,2	12

Größe	h ₂	l ₁ ≈	l ₂ -1	l ₃ ≈	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	r ≈
55	8	57	40	34,5	5,5	10	3,8	14	26

Ausführung

- Stahl **ST**
verzinkt, blau passiviert
- Edelstahl **NI**
nichtrostend, 1.4301
- *Edelstahl-Eigenschaften* → Seite 2166
- RoHS



Hinweis

Spannverschlüsse GN 832.4 werden eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest.

In Folge der Elastizität des Spannbügels werden die zu verbindenden Teile beim Spannen zusammengehalten.

Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z. B. durch Vibrationen oder schlagende Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein.

Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.

Bestellbeispiel

GN 832.4-55-ST

1 Größe

2 Werkstoff